


 Deklaracja właściwości użytkowych Nr **A152S/16/01/11**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

A 152 S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ściana osłonowa z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PONZIO PF 152 przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR

3. Producent:

WIKED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
84-242 Luzino, ul. Wielki Las 19, www.wiked.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

 5. Norma zharmonizowana: **EN 13830:2003**

 Jednostka lub jednostki
 notyfikowane:

**Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu
 Techniki Budowlanej, Notyfikacja Nr 1488**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na obciążenie wiatrem statyczne	1,6 kN/m ²
Odporność na obciążenie wiatrem test bezpieczeństwa	2,4 kN/m ²
Wodoszczelność	Klasa RE 1200
Odporność na uderzenie wiatrem	± 2400 Pa
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera
Przenikalność cieplna	U _w = 1,3 [W/(m ² K)]*
Przepuszczalność powietrza	Klasa AE 1200
Rozprzestrzenianie ognia	NRO
Odporność na uderzenie (szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1)	E5 / I5
Właściwości związane z promieniowaniem Przenikalność światła	Deklarowane przez producenta szyb

- * Wartość określona dla fasady z polami S=1000 x H= 1000 ze szkłem 6le-16-4-16-33.1 le

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Luzino, 11-01-2016

miejsce i data wystawienia

Jacek Karmakur
 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)