

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 008

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyboru: OPTIMUM_TERMO_N/008**Zamierzone zastosowanie:** Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlami bocznymi, stalowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, skrzydło pełne, systemu WIKĘD OPTIMUM TERMO przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych**Producent:** WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino**System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3**Norma zharmonizowana:** PN-EN 14351-1+A2:2016-10**Jednostka lub jednostki notyfikowania:** Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Notyfikacja nr 2189

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3
Wodoszczelność**	
Drzwi nieosłonięte	npd*
Drzwi osłonięte	2B
Substancje niebezpieczne	npd*
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd*
Właściwości akustyczne	npd*
Przenikalność ciepła	1.1 W/m ² •K
Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym	
Współczynnik promieniowania słonecznego	54%
Przenikalność światła od producenta szyb	74%
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4

* Wartość niedeklarowana

** Dotyczy drzwi otwieranych na zewnątrz, drzwi otwierane do wewnątrz - npd

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.

W imieniu Producenta podpisał

**Marcin Wiśniewski**
Luzino, 02.08.2018