



Deklaracja właściwości użytkowych Nr **KBE70O4/17/03/20**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**KBE70 O 4**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Okna czteroskrzydłowe systemu KBE System\_70mm z kształtowników z nieplastifikowanego PVC, przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR

3. Producent:

**„WIKĘD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.**  
**84-242 Luzino, ul. Wielki Las 19, www.wiked.pl**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

5. Norma zharmonizowana: **EN 1435-1+A2:2016**

Jednostka lub jednostki  
notyfikowane:

**MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.**  
**Anna Mścichowska, Adam Mścichowski,**  
**Notyfikacja Nr 2189**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na obciążenie wiatrem	<b>C4</b>
Wodoszczelność	<b>Klasa 9A</b>
Właściwości akustyczne	Powierzchnia do 2,7 m <sup>2</sup> <b>33db (-1,-6)</b> Powierzchnia od 2,7 < do ≤ 3,6 m <sup>2</sup> <b>32db (-1,-6)</b> Powierzchnia od 3,6 < do ≤ 4,6 m <sup>2</sup> <b>31db (-1,-6)</b> Powierzchnia powyżej 4,6 m <sup>2</sup> <b>30db (-1,-6)</b>
Substancje niebezpieczne	<b>Nie zawiera</b>
Przenikalność cieplna	<b>Uw = 1,3 [W/(m<sup>2</sup>K)]*</b>
Przepuszczalność powietrza	<b>Klasa 4</b>
Nośność urządzeń zabezpieczających	<b>350N (wartość progowa)</b>
Właściwości związane z promieniowaniem Przenikalność światła	<b>Deklarowane przez producenta szyb</b>

\* Uw – wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach S x H = 1230 x 1480 z pakietem szklącym 4/16/4  
- zamontowanie nawiewników wywołuje zmianę współczynnika przenikania ciepła stolarki,  
- stosowanie elementów ozdobnych między szybami zmienia właściwości termiczne zespolenia,  
- specyfikacja zamówienia może powodować ograniczenie deklarowanych parametrów.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Luzino, 20.03.2017

miejsce i data wystawienia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)  
Tel./fax 58 678-01-77 Tel. 58 678-00-98  
NIP 588-20-15-465, Regon 192759440