

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 023

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyboru: TROCAL_76_MD_O2/023

Zamierzone zastosowanie: Okno dwuskrzydłowe systemu TROCAL 76 mm MD wykonane z kształtowników z nieplastifikowanego PVC, przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Producent: WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Jednostka lub jednostki notyfikowania: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Notyfikacja nr 2189

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2/B3	
Wodoszczelność	E900	
Substancje niebezpieczne	npd*	
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N (wartość progowa)	
Właściwości akustyczne	Powierzchnia do 2,7 m ²	34dB (-1, -4)
	Powierzchnia od 2,7 m ² do 3,6 m ²	33dB (-1, -4)
	Powierzchnia od 3,6 m ² do 4,6 m ²	32dB (-1, -4)
	Powierzchnia powyżej 4,6 m ²	31dB (-1, -4)
Przenikalność ciepła	Uw=1,1 W/m ² ·K**	
	Uw=0,97 W/m ² ·K***	
	Uw=0,82 W/m ² ·K****	
Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym		
Współczynnik promieniowania słonecznego	53%	
Przenikalność światła od producenta szyb	74%	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	

* Wartość niedeklarowana

** Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1850x1640 mm z pakietem szklącym 4/12/4/12/4:

- Zamontowanie nawiewników wywołuje zmianę współczynnika przenikania ciepła stolarki.
- Stosowanie elementów ozdobnych między szybami zmienia właściwości termiczne zespolenia.
- Specyfikacja zamówienia może powodować ograniczenie deklarowanych parametrów.

*** Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1850x1640 mm z pakietem szklącym 4/12/4/12/4 z ramką międzyszybową TGI-Spacer M.

**** Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1850x1640 mm z pakietem szklącym 4/18/4/12/4 z ramką międzyszybową TGI-Spacer M.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.