

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 042

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyboru:** SOFTLINE\_76MD/042

**Zamierzone zastosowanie:** Okno czteroskrzydłowe systemu VEKA Softline 76 mm wykonane z kształtowników z nieplastifikowanego PVC, przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

**Producent:** WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

**System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3

**Norma zharmonizowana:** PN-EN 14351-1+A2:2016-10

**Jednostka lub jednostki notyfikowania:** Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Notyfikacja nr 2189

| WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK                 | DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI          |               | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem                   | Klasa C4                         |               | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |
| Wodoszczelność                                    | 8A                               |               | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |
| Substancje niebezpieczne                          | npd*                             |               | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |
| Nośność urządzeń zabezpieczających                | 350N (wartość progowa)           |               | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |
| Właściwości akustyczne                            | Powierzchnia do 2,7 m²           | 34dB (-1, -4) | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |
|                                                   | Powierzchnia od 2,7 m² do 3,6 m² | 33dB (-1, -4) |                                        |
|                                                   | Powierzchnia od 3,6 m² do 4,6 m² | 32dB (-1, -4) |                                        |
|                                                   | Powierzchnia powyżej 4,6 m²      | 31dB (-1, -4) |                                        |
| Przenikalność ciepła                              | Uw=0,9 W/m²•K**                  |               | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |
| Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym |                                  |               |                                        |
| Współczynnik promieniowania słonecznego           | 53%                              |               | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |
| Przenikalność światła od producenta szyb          | 74%                              |               | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |
| Przepuszczalność powietrza                        | Klasa 4                          |               | PN-EN 14351-1+A2:2016-10               |

\* Wartość niedeklarowana

\*\* Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1850x2700 mm z pakietem szklącym 4/18/4/18/4 z ramką międzyszybową TGI Spacer M:

- Zamontowanie nawiewników wywołuje zmianę współczynnika przenikania ciepła stolarki.
- Stosowanie elementów ozdobnych między szybami zmienia właściwości termiczne zespolenia.
- Specyfikacja zamówienia może powodować ograniczenie deklarowanych paramentów.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.

W imieniu Producenta podpisał

WIKĘD Sp. z o.o.  
 ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino  
 (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98  
 NIP 588-20-15-465  
 REGON 192759440



**Marcin Dembiński**

**Kierownik Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD**

Luzino, 30.11.2024