


SOMMER – MODELE: S 9060 base+, S 9080 base+, S 9110 base+

- system super cichy
- łagodny start/stop
- automatyczny dobór siły otwierająco/zamykającej



- energooszczędność: w trybie czuwania <1W
- zintegrowane oświetlenie LED
- dwukierunkowy bezpieczny system radiowy SOMlog2

S 9060 base+

- siła ciągu: 600 N , silnik prądu stałego 24 V

S 9080 base+

- siła ciągu: 800 N , silnik prądu stałego 24 V

S 9110 base+

- siła ciągu: 1100 N , silnik prądu stałego 24 V

Zestaw zawiera:

- sterowanie i szyna z modulem silnika
- pilot 2-kanałowy dwukierunkowy Pearl Twin ⁽⁸⁾ (868,95 / 868,8

DOBÓR MODELU NAPĘDU W ZALEŻNOŚCI OD WYMIARU BRAMY

szerokość otworu [mm]		2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
wysokość otworu [mm]	2000																	
	2125																	
	2250																	
	2375																	
	2500																	
	2630																	
	2750																	
	2850																	
	3000																	

S 9060 base+

S 9080 base+

S 9110 base+

S 9060 base+	cena detaliczna netto regularna
do 2375 mm	1 574 zł
do 3000 mm	1 742 zł

S 9080 base+	cena detaliczna netto regularna
do 2375 mm	1 836 zł
do 3000 mm	2 004 zł

S 9110 base+	cena detaliczna netto regularna
do 2375 mm	2 070 zł
do 3000 mm	2 238 zł