

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 053

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kömmerling _76_AD_O2/053

Zamierzone zastosowanie: Okno dwuskrzydłowe systemu Kömmerling _76 mm AD wykonane z kształowników z nieplastifikowanego PVC, przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Producent: WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Jednostka lub jednostki notyfikowania: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Notyfikacja nr 2189

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI		ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2/B3		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Wodoszczelność	E900		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Substancje niebezpieczne	npd*		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N (wartość progowa)		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Właściwości akustyczne	Powierzchnia do 2,7 m²	34dB (-1, -4)	PN-EN 14351-1+A2:2016-10
	Powierzchnia od 2,7 m² do 3,6 m²	33dB (-1, -4)	
	Powierzchnia od 3,6 m² do 4,6 m²	32dB (-1, -4)	
	Powierzchnia powyżej 4,6 m²	31dB (-1, -4)	
Przenikalność ciepła	Uw=1,1 W/m²•K**		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
	Uw=1,0 W/m²•K***		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym			
Współczynnik promieniowania słonecznego	53%		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Przenikalność światła od producenta szyb	74%		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		PN-EN 14351-1+A2:2016-10

* Wartość niedeklarowana

** Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1850x1640 mm z pakietem szklącym 4/12/4/12/4:

- Zamontowanie nawiewników wywołuje zmianę współczynnika przenikania ciepła stolarki.
- Stosowanie elementów ozdobnych między szybami zmienia właściwości termiczne zespolenia.
- Specyfikacja zamówienia może powodować ograniczenie deklarowanych parametrów.

*** Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1850x1640 mm z pakietem szklącym 4/12/4/12/4 z ramką międzyszybową TGI-Spacer M.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.

W imieniu Producenta

podpisał:

WIKĘD Sp. z o.o.
ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
t. (58) 678 01 77 / f. (58) 678 00 98
NIP 588-20-15-465
REGON 192759440



**Marcin Dembiński Kierownik Działu
Badań i Certyfikacji WIKĘD**
Luzino, 25.11.2025