

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ALU/WEW/EI/2021/2

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Drzwi wewnętrzne jedno lub dwuskrzydłowe przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu Procural PE78EI
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
PE78EI/WEW/2
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**  
Do stosowania jako drzwi wewnętrzne przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
WIKĘD Sp. z o. o., ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
-
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**  
System 1, 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:**  
PN-EN 16034:2014 i PN-EN 14351-2:2018
- 7b. **Krajowa ocena techniczna:**
  - **Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**  
Centrum Techniki Okrętowej (nr akredytacji AC 170); Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 170-UWB-533
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Odchyłki wymiarów	Klasa 3
Prostokątność skrzydła	Klasa 3
Płaskość skrzydła	Klasa 3
Siły operacyjne	Klasa 1
Odporność na obciążenie statyczne	Klasa 3
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 3
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 3
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3
Trwałość mechaniczna	200 000 cykli
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2
Izolacyjność akustyczna	Rw=32dB* / Rw=37dB**
Odporność ogniowa	EI30
Dymoszczelność	S <sub>a</sub> , S <sub>200</sub>

\* Drzwi bez progu (z uszczelnieniem listwą opadającą) \*\* Drzwi z progim (z uszczelnieniem uszczelkami przylgowymi)

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**