

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ALU/WEW/EI/2026/3

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Drzwi wewnętrzne jedno lub dwuskrzydłowe przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu Procural PE78EI
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
PE78EI/WEW/3
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**
Do stosowania jako drzwi wewnętrzne przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych, w tym przeznaczone do stosowania w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
WIKĘD Sp. z o. o., ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
-
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
System 1
- Krajowa specyfikacja techniczna**
- Polska Norma wyrobu:**
-PN-EN 16034:2014 i PN-EN 14351-2:2018
- Krajowa ocena techniczna:**
 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**
Centrum Techniki Okrętowej (nr akredytacji AC 170); Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 170-UWB-533
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Odchyłki wymiarów	Klasa 3
Prostokątność skrzydła	Klasa 3
Płaskość skrzydła	Klasa 3
Siły operacyjne	Klasa 1
Odporność na obciążenie statyczne	Klasa 3
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 3
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 3
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3
Trwałość mechaniczna	200 000 cykli
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2
Izolacyjność akustyczna	Rw=32dB* / Rw=37dB**
Odporność ogniowa	EI30
Dymoszczelność	S _a , S ₂₀₀
Zdolność do zwolnienia	Spełniono

* Drzwi bez progu (z uszczelnieniem listwą opadającą) ** Drzwi z progim (z uszczelnieniem uszczelkami przylgowymi)

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**