

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PRIMA_TERMO/001

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PRIMA_TERMO/001

Zamierzone zastosowanie: Drzwi jednoskrzydłowe, zewnętrzne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, pełne, systemu WIKĘD PRIMA TERMO przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych

Producent: WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Notyfikacja nr 2189

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3
Wodoszczelność	
Drzwi otwierane do zewnątrz	6B
Drzwi otwierane do wewnątrz	2B
Wysokość	2000 - 2400 mm
Właściwości akustyczne	npd*
Przenikalność ciepła Ud	
Drzwi otwierane do zewnątrz	0.84 W/m ² •K
Drzwi otwierane do wewnątrz	0.74 W/m ² •K
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4

Dodatkowe właściwości użytkowe poza zakresem normy, nie stanowiące części Deklaracji Właściwości Użytkowych

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
Odporność na włamanie	RC2**

* Wartość niedeklarowana

** Przy zastosowaniu wkładki w klasie C oraz klamki w klasie C

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.